

HANSCRAFT MODEL	EVOLUTION 25	EVOLUTION 40	EVOLUTION 60	EVOLUTION 120
doporučená velikost bazénu	0–25 m <sup>3</sup>	25–40 m <sup>3</sup>	35–60 m <sup>3</sup>	-
chladiivo	R410A	R410A	R410A	R410A
kompresor (JAP)	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>	<b>HITACHI</b>
Booster technologie (JAP)	<b>SAGInoMIXA</b>	<b>SAGInoMIXA</b>	<b>SAGInoMIXA</b>	<b>SAGInoMIXA</b>

**výkon +25 °C**

tepelný výkon kW	6,8 kW	10 kW	13 kW	-
spotřeba energie	1,09 kW	1,6 kW	2,07 kW	-
COP koeficient výkonu	6,25	6,25	6,25	-

**výkon +15 °C**

tepelný výkon kW	4,3 kW	6,5 kW	8,2 kW	-
spotřeba energie	1,02 kW	1,48 kW	1,86 kW	-
COP koeficient výkonu	4,2	4,4	4,4	-

**základní technické údaje**

napájení	220–240 V	220–240 V	220–240 V	-
jmen. proud	4,7 A	7,0 A	9,0 A	-
doporučený jistič	10 A	15 A	20 A	-
doporučený průtok vody m <sup>3</sup> /h	2,5–3,7 m <sup>3</sup> /h	2,8–5,6 m <sup>3</sup> /h	3,5–7,1 m <sup>3</sup> /h	-
velikost propojovacího potrubí*	50	50	50	-
kompresor	rotační	rotační	rotační	-
ventilátor	horizontální	horizontální	horizontální	-
hladina hluku (10m)	40 dB(A)	40 dB(A)	43 dB(A)	-
hladina hluku (1 m)	49 dB(A)	49 dB(A)	52 dB(A)	-
tlak vody	12 KPa	12 KPa	15 KPa	-
hmotnost chladiva (R410A)	0,8 kg	1,1 kg	1,2 kg	-

**dopravní data**

rozměry přístroje*	1 030 × 335 × 560	1 030 × 335 × 560	1 025 × 350 × 620	-
hmotnost přístroje	32 kg	37 kg	61 kg	-
rozměry balení*	1 080 × 360 × 610	1 080 × 360 × 610	1 120 × 380 × 665	-
celková hmotnost	37 kg	42 kg	68 kg	-

\*Uvedené hodnoty jsou v mm

**Veškeré uvedené hodnoty v tabulce platí pro zastřešené bazény**