

# Testovací souprava pomocí kapek Tester CL/pH



NÁVOD  
PRO UŽIVATELE



VERZE 31. 8. 2017 / REVIZE: 31. 8. 2017

CZ

# 1.

## Návod k použití

- 1 Vypláchněte komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat
- 2 Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu)
- 3 Chlór test – přidejte 4 kapky REACTIV CHLOR (lahvička se žlutým víčkem)
- 4 pH test – přidejte 4 kapky REACTIV pH (lahvička s červeným víčkem)
- 5 Nasadte zátky (dvě průhledné zátky) na testovací komory a opakovaně zamíchejte
- 6 Po chvíli porovnejte vaše zbarvení se stupnicí Cl a pH hodnot

# 2.

## Doporučené hodnoty: cl 0,5 – 1 mg/l; ph 7,2 – 7,6

**Poznámka:** Voda by měla být nabírána 20-30 cm pod hladinou a 20-30 cm od okraje bazénu. Testem chlóru se zjistí, zda je v bazénu dostatečné množství chlóru na zničení bakterií a řas. Testem pH se zjišťuje pH vody (kyselost, zásaditost).

**Důležité:** Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché. Na začátku nové sezóny vždy používejte nové testovací roztoky.

### Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele.

### Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti

Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou firmou.

### Reklamacce a servis

Reklamacce se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele.

V případě zjištění neodstranitelné vady se písemně obraťte na svého dodavatele.

Datum.....

Dodavatel

# Poznámky

Blank lined page for notes.

Děkujeme,  
že využíváte výrobky  
společnosti ALBIXON



**ALBIXON**  
Call centrum: 477 07 07 11  
[www.ALBIXON.cz](http://www.ALBIXON.cz)

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.